



参考図

(一例としてFCコネクタを取付けた場合を表示しています。)

光ファイバ仕様

品番	光ファイバ(コア/クラッド)	備考
6		光ファイバ一覧表より選択願います。

光コネクタ加工仕様

品番	光コネクタ型式	研磨仕様	備考
1 (A端)			光コネクタ一覧表より選択願います。
2 (B端)			

各部仕様

	長さ(m)	外径(mm)	被覆色
全長(L)		-	被覆色一覧表より 選択願います。 (分岐毎に指定可)
A端(LA)			
B端(LB)			

長さ公差

記号	長さ(m)	公差
全長(L)	< 10	+200 -0 (mm)
	10	+5 -0 (%)
A端(LA)	< 5	+100 -0 (mm)
	5	+5 -0 (%)

9	製造管理番号		1	
8	マークバンド		2	A端、B端表示
7	マークバンド		4	コネクタ番号表示
6	光ファイバ		2	
5	ピコフレキ	ステンス	1	KSP-2.6N(外径 4.8)
4	アダプタ	樹脂	2	
3	ピココード		4	
2	光コネクタ		2	
1	光コネクタ		2	
品番	品名	材質	数量	備考

変更	△1	△2	△3		
製図				殿向	
検図				製品型式	図番
設計				PLC	76110
製図	K.K			名称	
作成	07-01-18			ピココードジャンパ(2芯)	
				目録 溶接工業株式会社	
				PICOLOOP	