



参考図

(一例として両端にLCコネクタを取付けた場合を表示しています。)

光ファイバ仕様

品番	光ファイバ(コア/クラッド)	備考
7		光ファイバ一覧表より選択願います。

光コネクタ加工仕様

品番	光コネクタ型式	研磨仕様	備考
1 (A端)			光コネクタ一覧表より選択願います。
2 (B端)			

各部仕様

	長さ(m)	外径(mm)	被覆色
全長(L)		-	被覆色一覧表より 選択願います。 (分岐毎に指定可)
A端(LA)		3.5 (KSP-1.8N)	
B端(LB)		3.5 (KSP-1.8N)	

長さ公差

記号	長さ(m)	公差
全長(L)	< 10	+200 -0 (mm)
	10	+5 -0 (%)
A端(LA)	< 5	+100 -0 (mm)
	5	+5 -0 (%)

12	製造管理番号		1	
11	マークバンド		2	A端、B端表示
10	マークバンド		8	コネクタ番号表示
9	熱収縮チューブ		8	
8	分岐アダプタ		2	KSP-1.8N用(外径 13.5)
7	光ファイバ		4	
6	ピコフレキ(主管部)ステンレス		1	KSP-3N(外径 6.0)
5	ピコフレキ(分岐部)ステンレス		8	KSP-1.8N(外径 3.5)
4	アダプタ		4	
3	アダプタ		4	
2	光コネクタ		4	
1	光コネクタ		4	
品番	品名	材質	数量	備考

変更	△1	△2	△3		
製図				殿向	
検図				製品型式	図番
設計				PLJ	76113
製図	K.K			名称	
作成	07-01-18			ピコフレキジャンパ(4芯)	
				目録 溶接工業株式会社	
				PICOLOOP	