



参考図

この範囲に防水機能は有りません。

(一例としてB端側にFCコネクタを取付けた場合を表示しています。)

光ファイバ仕様

品番	光ファイバ(コア/クラッド)	備考
7		光ファイバ一覧表より選択願います。

光コネクタ加工仕様

品番	光コネクタ型式	研磨仕様	備考
1 (A端)	MF10S-WP7C01-0200	PC研磨	プラグタイプ(メス)
2 (B端)			光コネクタ一覧表より選択願います。

各部仕様

	長さ(m)	外径(mm)	被覆色
全長(L)		-	被覆色一覧表より
A端(LA)	-	-	選択願います。
B端(LB)		3.5 (KSP 4.8N)	(分岐毎に指定可)

長さ公差

記号	長さ(m)	公差
全長(L)	< 10	+2.0 -0.0 (mm)
	10	+5 -0 (%)
A端(LA)	-	-
B端(LB)	5	+5 -0 (%)

12	プラグキャップ		1	
11	製造管理番号		1	
10	マークバンド		2	A端、B端表示
9	熱収縮チューブ		2	
8	マークバンド		2	コネクタ番号表示
7	光ファイバ		2	
6	エラストマ被覆フレキ管	ステンル	1	1.8Nエラストマ被覆 外径約 5.5
5	2分岐分岐部品		1	NTWB-6.3/2.6 ABS
4	ピコフレキ(分岐部)	ステンル	2	KSP-4.8N 外径 3.5
3	アダプタ		2	
2	光コネクタ		2	
1	防水コネクタ(プラグ)		1	ヒロセ MF10S-WP7C01-0200
品番	品名	材質	数量	備考

変更	△1	△2	△3		
製図				殿 向	
検図				製品型式	図番
設計				PLJROMFP/2 P18B00	76160
製図	k.k			名称	
作成	07-05-18			防水コネクタ用ショートジャンパ(プラグ)	
				目録 溶接工業株式会社	
				PICOLOOP	