## ●トーチ組立品の型式

2023.10.02改訂

101 － 5 AWT － 5 □ □ □ □ □

○トーチ型式

| | |
|---|---|
| 10 | 10WH用 |
| 11 | 11WH用 |
| 50(K) | 50(K)WH用 |
| 51(K) | 51(K)WH用 |
| 100 | 100WH用 |
| 101 | 101WH用 |
| 102 | 102WH用 |
| 106 | 106WH用 |
| 107 | 107WH用 |
| 107DS | 106WH-DS用 |
| 107DS | 107WH-DS用 |
| 503 | 503WH用 |
| 504 | 504WH用 |
| 503AS | 503WH-AS用 |
| 504AS | 504WH-AS用 |

○ホース長さ（m）

| | |
|---|---|
| 5 | 標準（5m） |
| 10 | オプション（10m） |

※特殊長さは個別対応

○トーチアッセンブリを表示

○PGホースタイプ

| | |
|---|---|
| 5 | 標準〔テフロン(PTF系)ホース〕 |
| なし | ビニール系ホース |

○SGホースタイプ

| | |
|---|---|
| なし | 標準（ビニール系ホース） |
| S 5 | テフロン(PTF系)ホース |

○水ホースタイプ

| | |
|---|---|
| なし | 標準（水冷パワーケーブルタイプ |
| L | 水電分離ホースタイプ |

○トーチホースカバータイプ

| | |
|---|---|
| なし | 標準（ゴムカバー） |
| 3 | ホックタイプ(シールド付) |
| 4 | 編組タイプ |

※10WH/11WHトーチを選択の場合は、標準で[ジッパーチューブ]の対応となります。
※ゴムカバーの場合、ケーブルシールドタイプは、無しor M（水ホースにメッシュ付）が選択可能
※ホックタイプの場合、ケーブルシールドタイプは、無しを選択
※編組タイプの場合、ケーブルシールドタイプは、無しを選択

○ケーブルシールドタイプ

| | |
|---|---|
| なし | 標準 |
| M | 水ホースにメッシュ付 |

○位置決めブロックの有無

| | |
|---|---|
| なし | 標準 |
| B | 位置決めブロック付 |

※107WHは位置決めブロックが標準装備されているので記入不要

〈例〉101－5AWT－5（標準トーチ型式）
- トーチヘッド：101WH
- 5mホース付
- PGホース：テフロン(PTF系)
- SGホース：ビニール系
- 水ホース：水冷パワーケーブル
- ホースカバー：ゴムカバー
- その他オプション：なし